

ООО «ТД КОРУНД ЦФО»

400002, Россия г. Волгоград, ул. Слесарная, д. 103

тел/факс: (8442) 50-40-76, 46-95-86, 8-927-510-40-76

ИНН 3460009294/346001001 ОГРН 1133443021370

e-mail: korundrf@mail.ru



СВЕРХТОНКИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ «КОРУНД»

КОЛЕРОВКА МАТЕРИАЛА «КОРУНД»

Учитывая определенные ограничения, связанные с невозможностью применения различных финишных покрытий поверх слоя Корунд, для придания цветового решения рекомендуется использовать колеровочные пасты.

Колеровка сверхтонкой теплоизоляции Корунд возможна с соблюдением следующих условий:

1. Теплоизоляционное покрытие «Корунд» допускает возможность колеровки водными пигментными пастами в различные цвета. Необходимо использовать именно пасты для акриловых водно-дисперсионных ЛКМ;
2. Для получения гарантированного качества, колеровать лучше пигментными пастами известных фирм-производителей, таких как: Luconyl(BASF.Германия), Unisperse S/F (CIBA, Швейцария), Cromshade (Eurocolori S.r.l.), Симфония (Tikkurila), Holcolex (Holand Colours Hangaria Kft, Венгрия);
3. Колеровать необходимо последний технологический слой нанесения;
4. Колеровать необходимо в пастельные (не насыщенные) цвета, чтобы не изменять теплофизических свойств покрытия Корунд. Максимальная концентрация колера в материалы Корунд – не более 1%;
5. При колеровке перемешивание должно происходить не быстрее 100 оборотов в минуту. Возможна колеровка в вибрационных машинах, но данный способ имеет меньшую эффективность колеровки по сравнению с обычным лопастным перемешиванием.

Обращаем Ваше внимание, что помимо данных рекомендаций необходимо соблюдать инструкции по работе с покрытиями серии «Корунд».

В случае возникновения дополнительных вопросов – свяжитесь с нами или с нашим официальным представителем в Вашем регионе.